

ANNKE I91EP

4K Smart Dual Light síťová dome kamera

Klíčové vlastnosti

- 4K Smart Dual Light síťová dome kamera
- Podpora detekce osob a vozidel a funkce Auto-tracking Lite
- Vestavěný mikrofon a reproduktor pro zabezpečení v reálném čase se zvukem
- Vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora microSD karty až do 512 GB
- Kompresi H.265+, H.265, H.264+, H.264
- DWDR, 3D DNR
- Krytí IP66
- Napájení 12 V DC a PoE (802.3af)

Modelové označení	I91EP
-------------------	-------

IP kamera - kamera

Obrazový snímač	1/2,4" Progressive Scan CMOS
Maximální rozlišení	4K (3840 × 2160)
Hlavní stream	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Substream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720), 20 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720), 20 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresi videa	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Substream: H.265 / H.264 / MJPEG
Datový tok videa	256 kb/s až 16 384 kb/s
Objektiv	2,8 mm @ F1.6
Zorné pole	Horizontální zorné pole 105°, vertikální zorné pole 55°, diagonální zorné pole 127°
Doplňkový přísvit	Smart IR a bílé světlo, dosah až 30 m
Minimální osvětlení	Barevně: 0,001 lux; černobíle: 0,0005 lux; 0 lux s přísvitem
Rozsah pohybu	Pan: 0° až 345°; Tilt: 0° až 80°
Rychlost otáčení	Až 25°/s
Rychlost náklonu	Až 20°/s
Audio vstup	Vestavěný mikrofon, záznam se zvukem
Audio výstup	Vestavěný reproduktor, podpora obousměrné komunikace a zvukového alarmu

IP kamera - zvuk, síť a funkce

Komprese zvuku	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC / MP3
Datový tok zvuku	64 kb/s (G.711) / 16 kb/s (G.722.1) / 16 kb/s (G.726) / 32 až 160 kb/s (MP2L2) / 16 až 64 kb/s (AAC-LC)
Vzorkovací frekvence zvuku	8 kHz / 16 kHz
Filtrování okolního šumu	Ano
Vylepšení obrazu	3D DNR, BLC, HLC
Protokoly	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	ONVIF - Open Network Video Interface verze 19.12 (Profile S, Profile G, Profile T)
Základní události	Motion Detection 2.0 (detekce osob a vozidel), detekce výjimky zvuku
Obecné funkce	Zrcadlení obrazu, ochrana heslem, vodoznak, Auto-tracking Lite

Obecné parametry

Materiál	Plast
Barva	Bílá a černá
Napájení	12 V DC \pm 25 %, 0,75 A, max. 9 W; PoE (802.3af), max. 10,5 W
Ethernetové rozhraní	1 x RJ45 10/100 Mb/s, samoadaptivní ethernetový port
Úložiště	Podpora microSD karty až do 512 GB
Provozní teplota	-30 °C až 40 °C (-22 °F až 104 °F)
Použití	Vnitřní i venkovní použití
Stupeň krytí	IP66
Rozměry	163,9 x 185,8 x 131,9 mm (6,45" x 7,31" x 5,19")
Hmotnost	600 g (1,32 lb.)

Obsah balení

IP kamera	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks
Výstražná nálepka / cedulka	1 ks
Montážní šablona otvorů	1 ks
Sáček s montážními šrouby	1 ks
Vodotěsná krytka	1 ks