

IPC-D3653WD-RB

5MP síťová turret kamera s aktivním odstrašením červeným/modrým světlem, Hybrid Light a krytím IP67 - český datasheet podle výrobce.

Hlavní vlastnosti

- Vysoce kvalitní obraz v rozlišení 5 MP.
- Podpora detekce osob a vozidel.
- Smart Hybrid Light s dlouhým dosahem.
- Efektivní komprese H.265+.
- Vestavěný slot pro microSD kartu až 512 GB.
- Obousměrné audio v reálném čase.
- Aktivní červené/modré výstražné světlo a audio alarm pro odrazení narušitele.
- Odolnost proti vodě a prachu IP67.

Kamera a objektiv

Obrazový snímač	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximální rozlišení	3072 x 1728
Čas závěrky	1/3 s až 1/100 000 s
Minimální osvětlení	Barva: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON; ČB: 0 Lux s IR
Den/noc	IR-cut filtr
Nastavení úhlu	Pan: 0° až 360°, tilt: 0° až 75°, rotate: 0° až 360°
Typ objektivu	Pevný objektiv 2,8 mm
Zorné pole	Horizontálně 98°, vertikálně 54°, diagonálně 114°
Clona / montáž	F1.6 / M12
DORI	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m

Přísvit a video

Typ přísvitu	IR, bílé světlo
Dosah přísvitu	Až 30 m
Smart Supplement Light	Ano
IR vlnová délka	850 nm
Hlavní stream	50 Hz: 20 fps (3072 x 1728), 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720); 60 Hz: 20 fps (3072 x 1728), 24 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub-stream	50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360); 60 Hz: 24 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Komprese videa	Main stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; Sub-stream: H.265 / H.264 / MJPEG
Datový tok	32 Kbps až 8 Mbps
H.264 / H.265 profil	H.264 Baseline/Main/High Profile; H.265 Main Profile
Řízení datového toku	CBR, VBR
SVC	H.264 a H.265 encoding
ROI	1 pevná oblast pro hlavní stream

Audio, síť a obraz

Typ zvuku	Mono
Vzorkovací frekvence	8 kHz / 16 kHz
Filtrování okolního šumu	Ano
Audio komprese	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32-192 Kbps (MP2L2), 16-64 Kbps (AAC-LC)
Zabezpečení	Ochrana heslem, silné heslo, watermark, HTTP authentication, WSSE/digest pro ONVIF, auditní log, host authentication (MAC address)
Současný live view	Až 6 kanálů
API	ONVIF Profile S/T/G, ISAPI, SDK
Protokoly	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Uživatelé	Až 32 uživatelů, 3 úrovně: administrator, operator, user
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Anpviz Viewer, Guarding Vision
Webový prohlížeč	IE 10/11 s pluginem; Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ přes local service
WDR / SNR	120 dB WDR, SNR >= 52 dB
Vylepšení obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Nastavení obrazu	Rotate mode, saturace, jas, kontrast, ostrost, gain, white balance
Privátní masky	4 programovatelné obdélníkové masky

Rozhraní, události a obecné údaje

Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
On-board storage	microSD / microSDHC / microSDXC až 512 GB
Vestavěný mikrofon	Ano, 1x mikrofon
Vestavěný reproduktor	Max. spotřeba 1,5 W; SPL 95 dB ve vzdálenosti 10 cm
Reset	Ano
Základní události	Motion detection s cíli human/vehicle, video tampering alarm, exception
Linkage	Upload na FTP / memory card, notify surveillance center, e-mail, recording, capture, audible warning, flashing light
Napájení	12 VDC $\pm$ 25 %, 0,66 A, max. 8 W; PoE IEEE 802.3af Class 3, max. 9,5 W
Materiál	Kov a plast
Rozměry	průměr 127,3 mm x 96,3 mm
Hmotnost	Cca 590 g; s balením cca 830 g
Provozní podmínky	-30 °C až 60 °C, vlhkost 95 % nebo méně bez kondenzace
Obecné funkce	Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, reset hesla e-mailem
Flashing Light	Ano
Krytí	IP67 dle IEC 60529-2013

Poznámka: Tento překlad vychází z dodaného datasheetu výrobce IPC-D3653WD-RB. Pro finální publikaci doporučujeme ponechat modelové označení a technické hodnoty beze změn.