

NVR7608K1-8P/KPro

8kanálový PoE 1U 4K NVR s AI vyhledáváním

Hlavní vlastnosti

- Až 8kanálové funkce AcuSeek a AcuSearch.
- Technologie AcuSense pro snížení manuální práce a nákladů na zabezpečení.
- Přesná perimetrická ochrana účinně omezuje falešné poplachy.
- Automatické připojení a konfigurace kamer.
- Až 8 vstupů pro IP kamery, plug & play s 8 rozhraními PoE.
- Dekódovací kapacita až 3 kanály při 12 Mpx, 6 kanálů při 8 Mpx, 12 kanálů při 4 Mpx nebo 24 kanálů při 1080p.
- Video formáty H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Příchozí šířka pásma až 80 Mb/s.
- Chytré funkce: 2kanálové rozpoznávání obličeje z video streamu nebo 8kanálové rozpoznávání obličeje z fotografií obličejů.
- 1 rozhraní SATA pro připojení pevného disku s kapacitou až 16 TB.

Inteligentní analytika

Parametr	Hodnota
AI přes NVR	Rozpoznávání obličeje, perimetrická ochrana, detekce pohybu 2.0, AcuSearch, AcuSeek.
AI přes NVR a kameru	Rozpoznávání obličeje, perimetrická ochrana, detekce pohybu 2.0, ANPR, VCA.
AcuSearch - přes kameru	Všechny kanály. Kamera musí mít povolenou funkci AcuSearch.
AcuSeek - výkon	Pokud kamery podporují technologii Hikvision AcuSense a mají povolenou funkci AcuSearch, NVR podporuje AcuSeek na všech kanálech a dokáže modelovat 50 000 cílů za den.
Jazyk vyhledávání	Angličtina.

Perimetrická ochrana

Parametr	Hodnota
Přes NVR	Videoanalýza pro rozpoznávání osob a vozidel u HD síťových kamer s H.264/H.265 pro snížení počtu falešných poplachů. Do 4 Mpx: 2 kanály; 5 až 8 Mpx: 1 kanál.
Přes kameru	Všechny kanály.

Rozpoznávání obličeje

Parametr	Hodnota
Detekce a analýza obličeje	Porovnávání fotografií obličejů, zachycení obličeje, vyhledávání podle fotografie obličeje.
Knihovna fotografií obličejů	Až 16 knihoven fotografií obličejů, celkem až 50 000 fotografií. Každá fotografie max. 1 MB, celková kapacita max. 800 MB.
Porovnávání fotografií obličejů	8 kanálů.
Výkon detekce a analýzy obličeje	Do 4 Mpx: 2 kanály; 5 až 8 Mpx: 1 kanál.

Detekce pohybu 2.0

Parametr	Hodnota
Přes NVR	Všechny kanály, videoanalýza až do 4 Mpx pro rozpoznávání osob a vozidel a snížení počtu falešných poplachů. Při zapnutém rozšířeném režimu SVC až do 8 Mpx.
Přes kameru	Všechny kanály.

Video a audio

Parametr	Hodnota
Vstup IP videa	8 kanálů.

Parametr	Hodnota
Příchozí šířka pásma	80 Mb/s.
Odchozí šířka pásma	80 Mb/s.
Vstup IP reproduktoru	4 kanály.
Režim video výstupu	Nezávislý výstup HDMI/VGA.
Výstup HDMI 1	4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1080p (1920 × 1080) / 60 Hz, UXGA (1600 × 1200) / 60 Hz, SXGA (1280 × 1024) / 60 Hz, 720p (1280 × 720) / 60 Hz.
Výstup VGA 1	1080p (1920 × 1080) / 60 Hz, UXGA (1600 × 1200) / 60 Hz, SXGA (1280 × 1024) / 60 Hz, 720p (1280 × 720) / 60 Hz.
Audio vstup / obousměrné audio	1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ, při použití audio vstupu).
Audio výstup	1 kanál, RCA (lineární, 1 kΩ).

Dekódování

Parametr	Hodnota
Formát dekodování	H.265, H.265+, H.264, H.264+.
Rozlišení záznamu	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF.
Režim přehrávání	Normální / chytrý, událost, štítek, externí soubor.
Synchronní přehrávání	8 kanálů.
Rozdělení okna živého náhledu	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9.
Dekódovací kapacita	AI zapnuto: 12 kanálů při 1080p (30 fps). AI vypnuto: 24 kanálů při 1080p (30 fps).
Typ streamu	Video, video a audio.
Kompresce zvuku	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2.

Síť

Parametr	Hodnota
Síťové rozhraní	1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, samoadaptivní ethernetové rozhraní.
Síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS.
Vzdálené připojení	128.

PoE

Parametr	Hodnota
Rozhraní	8× RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptivní ethernetové rozhraní.
Výkon	≤ 75 W.
Standard	IEEE 802.3af/at.

Pomocná rozhraní

Parametr	Hodnota
SATA	1 rozhraní SATA.
Kapacita	Až 16 TB pro každý HDD.
Poplachový vstup/výstup	4/1.
USB rozhraní	Přední panel: 1× USB 2.0; zadní panel: 1× USB 2.0.

Obecné parametry

Parametr	Hodnota
Jazyk GUI	Angličtina, ruština, bulharština, maďarština, řečtina, němčina, italština, čeština, slovenština, francouzština, polština, nizozemština, portugalština, španělština, rumunština, turečtina, japonština, dánština, švédština, norština, finština, korejština, tradiční čínština, thajština, estonština, vietnamština, chorvatština, slovinština, srbština, lotyština, litevština, uzbečtina, kazaština, arabština, hebrejština, ukrajinština, indonéština.
Napájení	48 V DC, 1,875 A.
Spotřeba	≤ 10 W bez HDD.
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C.
Provozní vlhkost	10 až 90 %.
Rozměry (Š × H × V)	319 × 240 × 48 mm.
Hmotnost	≤ 1 kg bez HDD.

Certifikace

Parametr	Hodnota
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017.
Další certifikace	FCC.

Fyzická rozhraní

Parametr	Hodnota
1	Síťová rozhraní s funkcí PoE.
2	Síťové rozhraní LAN.
3	AUDIO OUT.
4	AUDIO IN.
5	Rozhraní HDMI.
6	Poplachový vstup / poplachový výstup.
7	Rozhraní VGA.
8	Rozhraní USB.
9	Napájení DC 48 V.
10	Vypínač napájení.
11	GND / uzemnění.