ANNKE I91WB – česká technická specifikace

8MP síťová turret kamera s objektivem 2,8 mm, funkcí Smart Dual-Light, detekcí osob a vozidel a vestavěným mikrofonem. Kamera je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a podporuje PoE i napájení 12 V DC.

Hlavní vlastnosti

- Rozlišení 8 MP / 3840 × 2160 při až 20 fps.
- Objektiv 2,8 mm se zorným úhlem až 127° diagonálně.
- Smart Dual-Light: IR režim, bílé světlo i chytrý přepínací režim.
- Detekce osob a vozidel, detekce obličeje, překročení linie a vniknutí do zóny.
- Vestavěný mikrofon, H.265+ komprese, 120 dB WDR, 3D DNR.
- Podpora karty microSD až 512 GB a síťového úložiště NAS.
- Kovové tělo, IP67, provozní teplota -30 až +60 °C.

Technická specifikace

Parametr	Hodnota
Snímací senzor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Maximální rozlišení	3840 × 2160 px (8 MP)
Hlavní stream	20 fps při 3840 × 2160; 25/30 fps při nižších rozlišeních
Komprese videa	H.265+, H.265, H.264+, H.264; substream H.265/H.264/MJPEG
Datový tok	32 Kbps až 16 Mbps
Audio	Vestavěný mikrofon; G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Objektiv	2,8 mm, clona F1.6
Minimální osvětlení	0,005 lx barevně (F1.6, AGC ON), 0 lx s přísvitem
Úhel záběru	108° horizontálně, 59° vertikálně, 127° diagonálně
Přísvit	Smart Dual-Light, IR, bílé světlo; dosvit až 30 m
Detekce a události	Detekce osob a vozidel, detekce obličeje, překročení linie, vniknutí do zóny
Vylepšení obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, 120 dB WDR
Privátní masky	Až 4 programovatelné polygonální masky
ROI	1 pevná oblast pro hlavní stream
Síť a API	TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, IPv4/IPv6, ONVIF Profile S/G
Úložiště	Slot microSD/SDHC/SDXC až 512 GB, NAS
Napájení	12 V DC ±25 %, max. 5,5 W; PoE 802.3af, max. 9 W
Odolnost	IP67; kovové tělo
Provozní teplota	-30 °C až +60 °C
Rozměry / hmotnost	Ø 127,3 × 96,3 mm; 515 g

Obsah balení

Položka	Množství / poznámka
Kamera I91WB	4× v kamerovém setu
Síťový kabel	2× 18 m a 2× 30 m

Položka	Množství / poznámka
Montážní sada	4×
Uživatelský návod ke kameře	1×