

GR-DFD-M8S-B

8MP PoE turret kamera řady R | HiEasy

Černá celokovová dome kamera s 8MP rozlišením, Smart Dual Light přísvitkem do 30 m, 120dB WDR, obousměrným audiem, PoE a rozšířenou inteligentní analýzou. Kamera je určena pro vnitřní i venkovní dohled a podporuje ONVIF Profile S.



Klíčové parametry

8 MP / 4K / 30 fps

Hlavní stream 3840 × 2160 px při 30 sn./s.

Pokročilá AI

Osoba, vozidlo, linie, narušení, elektronická ohrada, opuštěný objekt, počítání osob.

Smart Dual Light

4 světelné prvky, dosah až 30 m.

PoE + ONVIF

IEEE 802.3af, RJ45 100 Mbps, ONVIF Profile S.

Obraz a video

Snímač	8 MP
Minimální osvětlení	Barevně 0,005 lx při F1.6; černobíle 0 lx s aktivním LED přísvit
Objektiv	2,8 mm standardně; 3,6 mm a 6 mm volitelně
Elektronická závěrka	Auto, 1/25 s až 1/100000 s
Max. rozlišení	8 MP
Hlavní stream	30 fps: 3840×2160, 3200×1800, 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080
Sub stream	30 fps: 1280×720, 800×448, 640×360, 352×288
Komprese videa	H.265+ / H.265 / H.264; datový tok 0,1 až 8 Mb/s; 1 až 30 fps
Video bitrate	512 Kbps až 6 Mbps; VBR / CBR
WDR	120 dB Super WDR
Obrazové funkce	BLC, HLC, 2D/3D DNR, Rotate, Mirror, Privacy Mask, saturace, jas, kontrast, ostrost, zisk, vyvážení bílé
Defog	Ano

Noční dohled a analýza

Přísvit	Smart Dual Light, 4 světelné prvky, dosah až 30 m
Den / noc	Day / Night / Auto / Customize / Schedule
Motion Detection	Ano
Inteligentní analýza	Human, Vehicle, Cross-line Detection, Intrusion, Electronic Fence, Abandoned Object, People Counting

Audio, síť a konstrukce

Audio	Vestavěný mikrofon a reproduktor; G.711-u / G.711-a
Síťový port	RJ45 100 Mbps
PoE	IEEE 802.3af
Alternativní napájení	DC 12 V
Síťové úložiště	NFS / NAS / FTP (fotografie)
Lokální SD	Kamera nemá lokální SD slot
P2P cloud	Ano
ONVIF	Profile S
Síťové protokoly	HTTP, RTSP, DHCP, NTP, UDP, CGI, ONVIF, P2P, TCP/IP, IPv4, DNS, GB28181, DDNS
Konstrukce	Metal Dome, černé provedení
Krytí	IP66
Pracovní teplota	-40 až +60 °C
Vlhkost	0 až 95 % bez kondenzace
Rozměry	průměr 110 × 98 mm

Platforma řady R

Produkt je určen pro platformu HiEasy a lze jej použít samostatně v síti nebo jako součást kompatibilního NVR systému. Pro dlouhodobý záznam je vhodné využít NVR nebo síťové úložiště.