

GR-N8016H1-P8 - technické informace

16kanálový PoE NVR rekordér řady R se 16 IP vstupy, 8 integrovanými PoE porty a záznamem až 8MP.

Parametr	Hodnota
Typ	16CH NVR
Operační systém	Embedded Linux
Video vstup	16× IP
PoE porty	8
Komprese videa	H.265 / H.264
Dekódování	1× 4K@30; 4× 5MP@30; 9× 720P@30; 16× D1
Příchozí datový tok	80 Mb/s
Záznamové rozlišení	8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1
Lokální přehrávání	2ch 4K / 2ch 5MP
HDMI	až 3840×2160 / 60 Hz
VGA	až 1920×1080 / 60 Hz
Síť	1× RJ45 10/100/1000 Mb/s
USB	2× USB 2.0
Disk	1× SATA, max. 8 TB
Napájení	DC 48-52 V
Spotřeba bez HDD	<= 10 W
Teplota	-10 až 55 °C
Vlhkost	<= 90 % RH, bez kondenzace

AI / VCA funkce

NVR zpracovává VCA události z kompatibilních IP kamer: Human Detection, Vehicle Detection, Face Recognition, Cross-line Detection, Intrusion Detection, Electronic Fence, Abandoned Object a People Counting.

VCA Search podporuje Face Comparison Search, Motor Vehicle Search, Non-Motor Vehicle Search, Human Body Search, General Search a People Counting Report.

Face Comparison a Car Plate Capture

S kamerami GR-M5S-AI podporuje NVR Face Comparison v 16kanálovém režimu. U třetích stran přes ONVIF je v technickém listu uveden 1 kanál Face Comparison. Face Capture: až 8 tváří/s; Comparison: až 2 tváře/s.

Car Plate Capture: dostupné s kamerami GR-M5S-AI. Jde o zachycení snímku SPZ, nikoliv OCR/LPR čtení registračního čísla ani práci s whitelist/blacklist databází.

Síťové protokoly

TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P, ONVIF, GB28181.

Zdroj technických údajů: dodaný technický list výrobce GR-N8016H1-P8. Parametry, které podklad neuvádí, nejsou v tomto dokumentu doplňovány.